



## BASE

### Грунт-краска

Грунт-краска Base на акриловой основе используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий линейки ТМ Decorazza.

### Свойства

- Повышает адгезию
- Снижает впитывающую способность основания
- Выравнивает цвет поверхности
- Экологичное

### Колеровка

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом.

### Область применения

Для внутренних работ. Грунт-краска Base применяется для цветового выравнивания поверхности под финишное нанесение, а также для улучшения адгезии поверхности с последующими финишными слоями декоративных материалов ТМ Decorazza.

### Расход

1. <b>Primer</b> грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. <b>Base</b> грунт-краска. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.	0,15-0,3 л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности.

### Инструмент

Валик, кисть, краскопульт.

Рабочий инструмент промыть водой сразу после завершения работы.

### Типы поверхности

Предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и др.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

### Нанесение

1. Перед нанесением грунт-краски Base защитите неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer валиком, кистью.
3. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
4. Перед нанесением грунт-краску Base перемешайте. Материал готов к нанесению.
5. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Base валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
6. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

**Состав**

Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, фракционированный мраморный наполнитель, технологические добавки, вода.

**Высыхание**

Сухая на ощупь - 1 час, повторное нанесение - 12 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

**Хранение и транспортировка**

24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

**Упаковка**

Пластиковые ведра 0,9л.; 2,7л.; 9л.

**Технические условия**

ТУ 2316-002-21326390-2013

**Утилизация отходов**

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

**Производитель**

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

[www.idg-deco.ru](http://www.idg-deco.ru)