



ALCANTARA

Декоративное покрытие с эффектом замши

Тонкослойное глубоко-матовое декоративное покрытие ALCANTARA с уникальным тактильным эффектом замши.

СВОЙСТВА:

- Экологичное
- Приятная текстура
- Дизайнерская палитра цветов
- Простота локальной реставрации
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Декоративное покрытие предназначено для получения эффекта замши или нубука без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных минеральных поверхностях.

КОЛЕРОВКА:

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу ALCANTARA. При самостоятельном колеровании не рекомендуется добавлять более 10% пигмента. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

РАСХОД:

0,10-0,15 кг/м²

ИНСТРУМЕНТ:

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, шайба (круглая кельма), пластиковая кельма, шпатель, кисть.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КЕЛЬМОЙ (эффект Замши):

1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Дайте высохнуть 2...4 часа.
2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 4...6 часов.
3. Декоративный материал Alcantara готов к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гирскопических и вибрационных миксеров
4. Первый слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2...5 минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
5. Второй слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2...5 минут, вернитесь к наплывам, формируя фоновое покрытие, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
6. Мазки делайте вытянутыми, плоскостью кельмы к поверхности, таким образом, чтобы образовывались неровные края, характеризующие рисунок. Дайте высохнуть 24 часа.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА КИСТЬЮ (эффект Нубука):

1. С помощью кисти или валика обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Дайте высохнуть 2...4 часа.



2. С помощью валика нанесите грунт-краску Base, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 2...4 часа.
3. Декоративный материал Alcantara готов к применению. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров
4. Первый слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
5. Второй слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем, через 2...5 минут, вернитесь к ранее обработанным участкам и уберите следы от кисти. При помощи шпательки слегка пригладьте получившееся покрытие. Для удобства нанесения, материал Alcantara для второго слоя рекомендовано разбавить водой на 10%. Дайте высохнуть 2...4 часа.

Важно! Материал наносить при температуре воздуха 15...25⁰С и относительной влажности воздуха не более 65 %.

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.	0,25-0,50 кг/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
3. Alcantara декоративное покрытие	0,10-0,15 кг/м ² в 2 слоя В зависимости от техники нанесения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2⁰С и влажности не более 65%.
Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней.
Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.

СОСТАВ:

Вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, специальный наполнитель, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

18 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

МАССА НЕТТО:

1 л, 5 л.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 с изм. №№ 1-6

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:



RU.77.01.34.008.E.001212.05.22 от 24.05.2022

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, тел. +7(495)150-51-23
www.decorazza.com